



Gånggrind med styrning

Smidig persongrind för situationer som kräver en större öppning.



Ökad
säkerhet



Flexibel
och tålig



Levereras
komplett



Smidig persongrind för behörighetsstyrd inpassering på byggarbetsplatsen.

Gånggrinden är ett bra komplement till rotationsgrinden vid situationer där det krävs en större öppning för större föremål som exempelvis skottkärra eller verktygsvagn. Med en gånggrind förbättras säkerheten på arbetsplatsen genom att endast behörig personal får tillträde.

Via webbtjänsten Infobric Site styrs vem som har tillträde att passera genom grinden och under vilka tider. Grinden är utrustad med Controlbox och två kortläsare som öppnas med ID06-kort och en dörrstängare som tål det nordiska klimatet.

Grinden kommer komplett och färdigmonterad på plåt och är enkel att flytta efter behov. Det är bara att ansluta strömmen, sen är grinden redo att säkra bygget.

Grinden finns med en öppningsbredd på 120 cm och 150 cm.



Kortläsare Kompatibel med ID06 2.0 Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod

Spänning 230 V AC

Gånggrind med styrning, 120 cm

Höjd 2415 mm

Totalbredd 1500 mm

Öppningsbredd 1200 mm

Dörrblad 1200 mm x 1995 mm

Bottenplåt 1000 mm x 2000 mm

Vikt 335 kg

För aktuell information, prisuppgifter,
offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Gånggrind med styrning, 150 cm

Höjd 2415 mm

Totalbredd 1800 mm

Öppningsbredd 1500 mm

Dörrblad 1500 mm x 1995 mm

Bottenplåt 1000 mm x 2500 mm

Vikt 350 kg

För aktuell information, prisuppgifter,
offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Upptäck alla våra lösningar och
produkter på infobric.com/se

Infobric AB
Framgången 1, 553 18 Jönköping
Telefon: 010-70 95 100
Mejl: info@infobric.se

