



Regbox 250

Komplett personalliggare för
alla typer av arbetsplatser.



Enkel
administration



Ökar
säkerheten



Flexibel
lösning



En elektronisk personalliggare är en digital närvaroregistrering som håller koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och underlättar jobbet med att hålla obehöriga personer borta.

Regboxen är en smidig och flexibel lösning för personalliggare på alla typer av byggarbetsplatser. Allt du behöver för att komma igång med en komplett elektronisk närvaroregistrering är ett vägguttag, ID06-kort och webbtjänsten Infobric Site. Sätt kontakten i vägguttaget och din regbox är redo att användas. In- och utregistrering görs sedan snabbt, säkert och beröringsfritt med ID06-kort, branschens standard för närvaroredovisning.

Vår Regbox 250 kommer knappsats som kan användas för personliga pinkoder och RFID-läsare förberedd för LOA2. LOA2 (Level of Assurance 2) innebär att tillförlitligheten vid hantering av användaridentiteter i ID06-systemet ökar och är den nya kortstandarden för ID06-kort.

Använd regboxen som en fast registreringsenhet eller flytta runt den om arbetsplatsen är spridd geografiskt. Regboxen har ett inbyggt modem och mobildata och SIM-kort ingår.

Den robusta konstruktionen är industriklassad och utvecklad för att tåla de tuffa förutsättningar som råder på en byggarbetsplats, inne som ute.

Anslut regboxen till webbtjänsten Infobric Site och få full koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och åtkomst till personalliggaren på plats eller på distans. Logga in på tjänsten via datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och få fram en elektronisk närvaroförteckning till Skatteverket eller rapporter om till exempel UE-lista med ett enkelt knapptryck. Vid en olycka går det snabbt att få fram en återsamlingslista. Det är enkelt att aktivera fler funktioner som ökar säkerheten och effektiviteten på byggarbetsplatsen.

Välj den lösning som passar byggarbetsplatsen bäst. Hyr regboxen hos en av våra partners, med verksamhet på över 200 platser i Sverige, eller köp den direkt av oss. Mobildata, SIM-kort, uppdateringar och support ingår.



Spänning	90-264 VAC
Längd	235 mm
Bredd	176 mm
Höjd	54 mm
Vikt	913 gram
Driftstemperatur	-15 – +55 °C
Kapslingsmaterial	PC/ABS
Skyddsklass	IP66
Läsaren	Stödjer ISO/IEC 14443 type A (JCOP). Kommunicerar via MIFARE Classic contactless IC (MIFARE)
Knppsats	Touch

Skärm	4.3" Color TFT
Anslutningar	2G, 3G, 4G och Ethernet 10/100 Mbit
Täckning	Full roaming i alla länder (förutom Estland). Mobildata ingår i produkten
Minne	10 000 Föranmälda användare. Automatisk anslutning är också möjlig.
Certifieringar	CE EN 55032:2012, class B EN 55032:2012, ETSI EN 301 511 v12.5.1 ETSI EN 301 908-1 v13.1.1

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Upptäck alla våra lösningar och produkter på infobric.com/se

Infobric AB
Framgången 1, 553 18 Jönköping
Telefon: 010-70 95 100
Mejl: info@infobric.se

