

Skjutgrind A

Driftsäker och flexibel skjutgrind
för snabba och säkra flöden.



Smidig
användning



Flexibel
placering



Levereras
redo

Säker och effektiv byggarbetsplats med mobil skjutgrind för fordonstrafik.

Skjutgrind A är en driftsäker fribärande skjutgrind utvecklad för det nordiska klimatet och designad för högintensiv användning i byggmiljö. En grind som ger snabba och säkra flöden.

Skjutgrinden är en varmförzinkad motorskjutgrind utrustad med PA6 boggiehjul med underhållsfria kullager som tryggar behovet av en robust konstruktion för byggarbetsplatsen. Grinden är utrustad med flera säkerhetsfunktioner som dubbla fotoceller, stoppknapp på in- och utsida samt aktiv klämkraftdetektering, vilket innebär att motorn vänder på en given kraftnivå när den stöter på ett hinder. Fotocell på anhållstolpen är trådlös tack vare batteri och solcellspaket.

Grinden är flexibel i val av placering på bygget. Den ändras enkelt från höger- eller vänsterhängning med ett vred i elskåpet. Grinden kan enkelt förflyttas genom de integrerade lyftöglorna eller uttagen för gaffeltruck.

Kontinuerlig och smidig drift säkerställs genom skjutgrindens ändlägesgivare som ser till att grindens ytterlägen alltid är definierade. Ingen tidsödande inlärningscykel krävs.

Grinden levereras färdigmonterad och komplett med motordrift och styrsystem (Controlbox och kortläsare med knappsats för ID06 2.0). Den är förberedd med SIM-kort med uppkoppling till webbtjänsten Infobric Site. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman, behöriga öppnar med sitt ID06-kort. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Skjutgrind A går snabbt att installera. Det enda som behövs är att ansluta strömmen så är grinden igång och kan börja användas på bygget.

Strömförsörjning 230 V. Säkras av 10A.

Öppningshastighet 0,6 m/s

Stativ Stålkonstruktion med vikter i betong.

Skjutgrind A, 6 meter

Höjd 2000 mm (2160 totalhöjd från mark till högsta punkt).

Bredd 8600 mm inkl. anhållstolpe

Öppningsbredd 6000 mm

Grindblad 8060 mm

Totalbredd 14400 mm

Vikt 1300 kg exkl. anhållstolpe

Säkerhet Belastningsvakt, Fotocell och Stopp

Kortläsare Kompatibel med ID06 2.0. Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod

Skjutgrind A, 8 meter

Höjd 2000 mm. (2160 totalhöjd från mark till högsta punkt).

Bredd 10600 mm inkl. anhållstolpe

Öppningsbredd 8000 mm

Grindblad 10060 mm

Totalbredd 18400 mm

Vikt 1350 kg exkl. anhållstolpe

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Upptäck alla våra lösningar och produkter på infobric.com/se

Infobric AB
Framgången 1, 553 18 Jönköping
Telefon: 010-70 95 100
Mejl: info@infobric.se

