

Vikgrind Premium

Utvecklad för nordiskt klimat
och designad för högintensiv
användning.



Ökad
säkerhet



Smidig
användning



Levereras
komplett

Vikgrinden för snabba och säkra flöden för fordonstrafiken.

Utvecklad för nordiskt klimat och designad för högintensiv användning i byggmiljö är Vikgrind Premium ett perfekt val för att hägna in byggarbetsplatsen. En öppnings- och stängningshastighet på 13 sekunder ökar effektiviteten vid höga trafikflöden. Med tillval kan hastigheten ökas ytterligare.

Grindbladen är tillverkade i stål med hög hållfastighet för en starkare konstruktion som dessutom gör grinden mer lätthanterlig om utbyte krävs vid en eventuell påkörningsskada. Gångjärnet är inbrottssäkert och innehåller ett integrerat mässingslager för enkelt underhåll. Nödstopp, klämskydd och fotoceller ökar säkerheten. En grind med snabb leverans redo att pluggas in och användas i en högintensiv byggmiljö.

Grinden levereras komplett med motordrift och styrsystem (controlbox och kortläsare med knappsats), färdigmonterad på mobil bottenplatta av stål. Det enda som behövs är att ansluta strömmen.

Grinden är förberedd med SIMkort med uppkoppling till webbtjänsten Infobric Site. I webbtjänsten går det smidigt att styra rättigheter och scheman. Det är även möjligt att tilldela personer extra behörighet för att smidigt kunna öppna fordonsgrindar åt transportfordon på distans via appen Ease CheckIn.

Grinden finns med en öppningsbredd på 5 meter och 6 meter.



Teknisk beskrivning

Strömförsörjning	400V 10 A	Radio-mottagare	Åkerström Sesam Radio system som standard, med fjärrkontroll
Öppningshastighet	13 sekunder	Säkerhet	Klämskydd, Fotocell och Nödstopp
Elektrisk enhet	FAAC EP 104-2	Kortläsare	Kompatibel med ID06 2.0. Förberedd för LOA2 med knappsats för PIN-kod

Vikgrind Premium, 5 meter

Höjd	2415 mm
Totalbredd	6010 mm
Öppningsbredd	5062 mm
Passagebredd	4880 mm
Bottenplåt	6010 x 2000 mm
Vikt	1700 kg

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Vikgrind Premium, 6 meter

Höjd	2415 mm
Totalbredd	7000 mm
Öppningsbredd	6062 mm
Passagebredd	5880 mm
Bottenplåt	6800 x 2000 mm
Vikt	2200 kg

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt tillbehör och reservdelar:



Upptäck alla våra lösningar och produkter på infobric.com/se

Infobric AB
Framgången 1, 553 18 Jönköping
Telefon: 010-70 95 100
Mejl: info@infobric.se

